



# FICHA TÉCNICA

## GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El Estuco Plástico GAMA-TEC es un producto elaborado con cargas y resinas acrílicas que brindan un excelente poder de relleno, alto grado de blancura y fácil lijamiento.

## VENTAJAS:

- ✓ Excelente blancura
- ✓ Alto poder de relleno
- ✓ Listo para usar
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Excelente adherencia sobre revoque y pintura
- ✓ Acabado terso y nivelado

## USOS:

Estuco plástico GAMA-TEC es utilizado para resanar huecos, grietas, filos, nivelar superficies en revoque, frisos o repellos que posterior mente serán pintados con Vinilo de colores.

## PROPIEDADES

Rendimiento teórico aproximado	4-5 mt2 galón
Aspecto	Masilla viscosa
Solvente	Agua
PH	8.5-9
Secamiento entre capas	1-2 horas

## Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa o pintura deteriorada; no aplicar sobre cal pues no permite una óptima adherencia y verificar que la superficie no tenga humedad.

## PRECAUCIONES

- ✓ Aplicar y almacenar en ambientes ventilados.
- ✓ Si hace contacto con la piel se recomienda lavar con abundante agua y Jabón
- ✓ En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.
- ✓ No ingerir
- ✓ Este producto en condiciones de uso y aplicación normales no incurre en algún riesgo para la salud.