



# Impratec

## FICHA TÉCNICA

### GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Pinturas



Pasión por el Color

Lasur Higrofungante- inmunizante  
Protector contra los rayos UV

### DESCRIPCIÓN

Producto protector mate que resalta la belleza natural de madera, economiza el mantenimiento al máximo, alargando los ciclos conservación evitando los lijados previos manteniendo la madera sana. Hidrorepelente elaborado con resinas de última generación excelente grado de penetración y pigmentos sólidos que protegen de rayos UV. Penetra profundamente en a madera sin formar películas sobre superficie.

### IMPRACTEC

- ✓ Para la protección y decoración de la madera en general
- ✓ Con insecticidas y fungicidas para proteger la madera de agentes biológicos
- ✓ Forma película impermeable al agua
- ✓ Alto poder de penetración
- ✓ Acabado mate, en algunas maderas puede presentar brillo
- ✓ Inhibe la formación de hongos de la mancha azul
- ✓ Para uso interior y exterior

### USOS:

Maderas nuevas y/o usadas, interiores y exteriores que no tengan residuos tratamientos anteriores. Para la protección preventiva de la mancha azul todo tipo de maderas. Para un mejor acabado, aplicar en interiores (2) manos y en exteriores tres (3) manos.

No utilizar para madera que pueda entrar en contacto directo con comestibles alimentos para animales.

No se utiliza en pisos de tráfico medio y alto.

### APLICACIÓN:

A brocha, agítese bien antes de usar.

Rendimiento:

24 m<sup>2</sup> por galón



# Impratec

## FICHA TÉCNICA

### GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo. Grasa o cualquier elemento que impida la correcta adherencia del producto. Se debe tener en cuenta que es para la aplicación sobre maderas en su estado natural o virgen.

**Para maderas nuevas:** eliminar impurezas, partículas y polvo.

**Para maderas barnizadas y/o con tratamientos o revestimientos anteriores** Eliminarlos por medio de lija, dejar la superficie completamente limpia con los poros totalmente abiertos, libres de polvo y partículas para permitir la correcta penetración del producto.

El uso de removedores para la eliminación de tratamientos anteriores puede generar coloraciones y acabados no homogéneos o irregulares en la superficie de la madera.

### MANTENIMIENTO:

Fácil, rápido y económico. Solo limpiar la superficie utilizando cepillo y aplicar de una (1) a dos (2) manos.

Mantenimiento regular dependiendo del uso.

No requiere remover ni lijar películas previas de **IMPRATEC** antes de una nueva aplicación.

Viene listo para usar, aplicar de dos (2) a tres (3) manos dependiendo de la dureza y absorción de la madera. Dejar secar de ocho (8) a diez (10) horas o más dependiendo de la temperatura del ambiente.

El exceso de producto se debe remover con la misma brocha o pasando un paño sobre la superficie para mejorar el acabado y rendimiento del producto.

### LIMPIEZA:

Limpiar los elementos de trabajo con un solvente, si la limpieza es inmediata, se puede utilizar agua y detergente quita grasa.

Pinturas



Pasión por el Color