



SELLADOR NITRO

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Sellador lijable nitrocelulósico

Recomendado para preparar la superficie de la madera antes de dar el acabado final, gracias a su buen contenido de sólidos provee un buen llenado de poro, fácil lijabilidad y optimo rendimiento. Se puede colorear con tintes para el realce de la veta o para dar la primera capa ya coloreada.

Aplicación:

Para aplicar con pistola, diluir el sellador con thinner de buena calidad en proporción de 2 partes de thinner por 1 parte de sellador, aplicar 2 a 3 manos o según el nivel de llenado de poro que se desee, permitiendo un secado entre mano de 20 minutos, lijar con papel de 360, retirar el polvillo y luego aplicar el acabado elegido.

Si la madera es muy porosa se recomienda inicialmente aplicar el sellador puro con espátula, dejar secar como mínimo una hora, lijar con papel 280, aplicar con pistola en la dilución recomendada, lijae con papel 360, retirar el polvillo y aplicar el acabado deseado, con laca Nitrocelulósica o laca Catalizada.

Recomendación:

Cuando el sellador Nitrocelulósico se mezcla con el tinte, se debe secar muy bien y realizar un lijado parejo, ya que la superficie coloreada puede presentar parches en el momento de aplicar el acabado se sugiere en este caso que el tinte se aplique directamente sobre la madera y luego el sellador.

Precaución:

Producto inflamable, mantenga el producto en lugares alejados de el calor y fuego, use en áreas ventiladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Pinturas



Pasión por el Color