



Premium

COLOR: SEGÚN GAMA DE COLORES.

PRESENTACION: ? ¼ de Galón (0,947 Lts.) - Galón (3,785 Lts.) - Cuñete 5 Gal (18,925 Lts.)

DESCRIPCIÓN: Pintura arquitectónica base agua vinil-acrílica de bajo salpique, con excelente durabilidad y muy buena resistencia al frote húmedo. Para exteriores presenta buena retención del color

USOS: Para aplicación en residencias y edificaciones en general.

APLICACIÓN: Se puede aplicar a brocha o con rodillo, también con pistola convencional y/o pistola sin aire.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Debe estar seca, libre de polvo, grasa, mugre y/o cualquier agente que impida la correcta adherencia y fijación del producto a la superficie. La pintura vieja o deteriorada se debe retirar con espátula.
- Antes de pintar, se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- Los acabados deteriorados se deben eliminar completamente.
- En superficies con pintura en buenas condiciones: Si es mate, se limpia y se seca bien. Si la pintura es brillante, se lija suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo.

HIGIENE:

- Esta pintura no es tóxica ni inflamable.
- Para su manejo se recomienda utilizar los mismos convencionales de seguridad como los son: guantes, gafas, mascarilla.
- El número de manos, la dilución y el rendimiento son variables, dependerán del conocimiento y experiencia del aplicador.

DILUCIÓN: Se debe tener mucho cuidado en no exceder de un máximo de 10% para no afectar las características ópticas esenciales tales como el cubrimiento y de aplicación, con el fin de evitar el chorreo y el salpique. La dilución debe ser acorde con el método de aplicación

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Pinturas



Pasión por el Color



FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Pinturas



Pasión por el Color

SEGURIDAD:

- Evite el contacto con la piel o los ojos. Aplique en un lugar con una buena ventilación. **MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- En caso de contacto con la piel, limpiar con una estopa y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Este producto no tiene riesgo de incendio o explosión.
- En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
 - En caso de escape o derrame, recoger el material en recipientes para evitar que fuentes de agua o alcantarillados se contaminen. Luego lave con abundante agua.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA: Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico o Teleinformación de TECNIDECOR.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Espesor recomendado	75 Micrones
adherencia	buena
Método de aplicación	Brocha o rodillo
Ajustador para la dilución	Agua potable
Dilución para primeras manos	No se recomienda
Secamiento a 25c y humedad relativa del 60%	3 a 4 horas
Para aplicar el acabado final	12 horas
Color	Blanco
Finura de molienda	7.0 a 7.5 hegm NTC-557
Solido por peso teórico	60+ 2%
Solido por volumen teórico	40%
Peso por galón	527+0,05