



Removedor

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Pinturas



Pasión por el Color

El Removedor está fabricado con productos de alta calidad para obtener un excelente poder de remoción en pinturas tales como: lacas acrílicas, Nitro celulósicas, barnices, pinturas alquídicas, epoxipoliámidas, etc. Es de fácil aplicación, no deteriora el sustrato al tratar y viene listo para aplicar.

PRINCIPALES VENTAJAS:

Fácil aplicación
Excelente poder de remoción
No deteriora la superficie sobre la cual se aplica
Listo para aplicar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad Estormer a 25°C (KU): 85-95
Peso por galón (Kg/gal): 4.55- 4.65
Poder de remoción (minutos): 5 -10

APLICACIÓN

Se aplica con brocha, extendiendo una capa delgada, para mayor efectividad en la remoción se deben evitar ambientes demasiado ventilados y con exceso de calor.

Después de aplicar el Removedor para pinturas, se deja actuar entre 15 – 20 minutos y posteriormente se debe retirar la pintura con rasqueta.

Si el espesor de la(s) capa(s) de pintura son muy gruesos se recomienda adicionar una segunda mano.

PRESENTACION

Galón
¼ de galón
1/8 de galón