



FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Pinturas



Pasión por el Color

REFERENCIA:

Técnica (pintura acrílica tipo 3)

PRESENTACIONES:

Caneca de 5 galones en envase Plástico. Galón Plástico.

DESCRIPCION:

Pintura acrílica económica, Diluible con agua de acabado mate, fácil aplicación y rápido secado, para interiores.

USOS:

Para aplicación en interiores de obras y edificaciones, generalmente en techos y como primeras manos.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE SEGURIDAD.

- ✓ Debe estar seca, libre de polvo, grasa, y pintura deteriorada la cual se debe retirar con espátula.
- ✓ Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- ✓ Los acabados deteriorados se deben eliminar completamente.
- ✓ En superficies con pintura en buenas condiciones: si es mate se limpia y se seca bien. Si la pintura es brillante, se lija suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar a brocha o con rodillo, también con pistola convencional y/o pistola sin aire.

DILUCION:

Se debe tener mucho cuidado con no exceder la dilución para no afectar las características ópticas esenciales tales como el cubrimiento. La dilución debe ser acorde con el método de aplicación.

Brocha	1/8 de galón
Rodillo	1/8 de galón
Pistola Convencional	1/4 de galón
Pistola sin aire	1/4 de galón

HIGIENE.

- ✓ Esta pintura no es tóxica, ni inflamable
- ✓ Para su manejo se deben tener los mínimos elementos de seguridad como son: Guantes, gafas y mascarillas.
- ✓ El número de manos, la dilución y el rendimiento son variables que dependerán del conocimiento y experiencia del aplicador.



FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Pinturas



Pasión por el Color

SEGURIDAD:

- ✓ Evite todo contacto con la piel o los ojos. Aplique en un lugar con buena ventilación. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- ✓ En caso de contacto con la piel, limpiar con una estopa y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- ✓ Este producto no tiene riesgos de incendio o explosión.
- ✓ En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
- ✓ En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Lave luego con abundante agua.

INFORMACION Y ASESORIA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico o Tele información de TECNIDECOR.

ESPECIFICACIONES

ACABADO	MATE.
ESPESOR RECOMENDADO	25 a 75 MICRONES
ADHERENCIA	ACEPTABLE
METODO DE APLICACION	BROCHA, RODILLO O AIRLESS
AJUSTADOR PARA LA DILUCION	AGUA POTABLE
DILUCION PARA PRIMERAS MANOS	HASTA UN 25%
SECAMIENTO A 25oC Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%	3 A 4 HORAS
PARA APLICAR EL ACABADO FINAL	12 HORAS
COLOR	BLANCO
FINURA DE MOLIENDA	7.0 a 7.5 hegm.
SOLIDO POR PESO TEORICO	53%
SOLIDO POR VOLUMEN TEORICO	N.D.
PESO POR GALON	6 ± 0.05
VISCOSIDAD STORMER	120 ku
RENDIMIENTO TEORICO (SIN PERDIDAS) A UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 25.4 MICRONES (1 MIL)	58 m ² /gl.
RELACION DE CONTRASTE	98.2 %
GRADO DE BLANCO	89 %
BRILLO ESPECULAR (600 - 16H.)	N.D.
LAVABILIDAD	N.D.
RESISTENCIA AL AGUA	N.D.
RESISTENCIA AL ALCALIS	CUMPLE
	NTC-1114